Funzione
LINK LIGHT

light is on

LINK

APPLIQUE LED DA ESTERNO SOLARE



IT – APPLIQUE SOLARE CON FUNZIONE "LINK LIGHT"
Potenza: 7W
Temperatura colore: 4000K
Luminosità: 500lm
Angolo illuminazione: 120°
Pannello solare: 1W- 3,7Vdc
Batteria: 18650 3,7V 2000mAh
PIR: 8m 120°
Grado protezione: IP65
Materiale: ABS+PC
Dimensione: 169x75x60mm
Peso: 260g

EN – SOLAR WALL LIGHT WITH "LINK LIGHT" FUNCTION
Power: 7W
Color Temperature: 4000K
Brightness: 500lm
Beam Angle: 120°
Solar Panel: 1W – 3.7Vdc
Battery: 18650 3.7V 2000mAh
PIR: 8m 120°
Protection Rating: IP65
Material: ABS + PC
Dimensions: 169x75x60mm
Weight: 260g

FR – APPLIQUE SOLAIRE AVEC FONCTION "LINK LIGHT"
DE – SOLAR-WANDLEUCHTE MIT "LINK LIGHT"-FUNKTION
ES – APLIQUE SOLAR CON FUNCIÓN "LINK LIGHT"
PT – APLIQUE SOLAR COM FUNÇÃO "LINK LIGHT"
GR – ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LINK LIGHT"

Cod. 23.8760.20

8 023389 783830

KON.EL.CO. S.p.A. - Viale Valtellina 33 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Italy