		Unit	Combo 1265
SPECIFICHE ACUSTICHE	**Acustical Specifications**		
Risposta in Frequenza:	Frequency Response	Hz	50-20.000
Max SPL	Max SPL	dB/1mt	127
Dispersione orizzontale:	Horizontal Dispersion		90
Dispersione verticale:	Vertical Dispersion		60
Amplificatore	**Amplifier**		
Potenza Totale:	Total Power	W Max	1800
Alte Frequenze:	High Frequencies	W Max	600
Basse frequenze:	Low Frequencies	W Max	1200
Potenza Totale:	Total Power	W RMS	600
Alte Frequenze:	High Frequencies	W RMS	200
Basse frequenze:	Low Frequencies	W RMS	400
Protezioni:	Protections		Thermal-RMS
Limiter:	Limiter		soft
Controlli:	Controls		3 + 2 Vol, USB reader, DSP (3)
Multimedia	Multimedia		USB- BT - TWS
Raffreddamento:	Cooling		Convention
TRASDUTTORI	**Transducers**		
Woofer:	Woofer	" / mm	12" - 320 (sub) 6,5" - 165 mm (sat
	Woofer Voice Coil	" / mm	2,5" - 65 (sub) 1,5" - 38 (sat)
	Midrange	" / mm	
Driver a Compressione:	Compression Driver	" / mm	45658
Frequenze Crossover:	X-Over Frequency	Hz	4500
INGRESSI/USCITE	**Input/Output**		
Connettori in ingresso:	Input Connector		2 x Combo, RCA, jack 3,5
Connessioni di uscita:	Output Connector		XLR
SPECIFICHE E DIMENSIONI	**Phisical Data**		
Dimensioni	Dimensions	LxPxH (cm)	40x55x42
Peso:	Weight	Kg	20,8 (Sub)
Maniglie:	Handles		2
Materiale Case:	Case		MDF
Dimensioni (SAT):	Dimensions (SAT)	LxPxH (cm)	21x28x34
Peso (SAT):	Weight (SAT)	Kg	7,5
DSP (3)	4 presets (LIVE, DJ, LOUD,ACOUSTIC)		

Per una versione aggiornata del presente manuale, fare riferimento a **www.audiodesign.it**

For un updated version of this owner manual please refer to **www.audiodesign.it**

AudioDesign PRO

Audiodesign Srl
Via dell'industria, 28
42025 CAVRIAGO (RE)
+39 0522 941444
www.audiodesign.it
info@audiodesign.it

You Tube Facebook Web

AudioDesign PRO MANUALE D'USO OWNER MANUAL

Sistema Attivo Subwoofer + Satellite

Active System Subwoofer + Satellite

Combo 1265





Il sistema si compone di Subwoofer, satellite, tubo di montaggio sul sub e cavo di connessione Sub/satellite

System include Subwoofer, satellite, speaker stand and cable to connecto sub to satellite

Per una versione aggiornata del presente manuale, fare riferimento a **www.audiodesign.it**

For un updated version of this owner manual please refer to **www.audiodesign.it**

Avvertenze:
Pericolo: nell'uso di prodotti elettrici sono sempre necessarie alcune precauzioni, incluse quelle seguenti:
1) Leggete tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
2) Per ridurre i rischi di infortuni, quando il prodotto è utilizzato in presenza di bambini, è necessaria una stretta sorveglianza.
3) Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua, per esempio lavandini, cucine, pavimenti bagnati, piscine o simili oppure sotto la pioggia.
4) Se vi capita di avere perdite di udito o di sentire ronzii nelle orecchie, consultate un medico.
5) Posizionare il prodotto in modo tale da non interferire o limitare la ventilazione.
6) Il prodotto deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali radiatori, o altri prodotti che producono calore.
7) Il prodotto deve essere alimentato solo con il tipo di alimentazione previsto. Verificate sempre lo stato del cavo di alimentazione.
8) Qualora si presenti la necessità di sostituire il fusibile, prima di procedere, staccate la spina di alimentazione. Il fusibile deve essere rimpiazzato con uno dello stesso tipo e valore. Se il fusibile si brucia di nuovo, contattate il servizio assistenza. NON sostituire nuovamente con un valore superiore.
9) In caso di inutilizzo prolungato, staccare la spina per evitare rischi. Per togliere la spina, non tirare il cavo, ma afferrare la spina.
10) Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia sempre facilmente raggiungibile.
11) Il prodotto deve essere verificato da persone qualificate se:

A- Il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati
B- Oggetti o liquidi sono entrati nel prodotto
C- Il prodotto è stato esposto alla pioggia
D- Il prodotto non funziona correttamente o c'è un rilevante cambiamento di caratteristiche.
E- Il prodotto è caduto o lo chassis è danneggiato.

12) NON cercate di riparare il prodotto al di fuori delle operazioni indicate nel manuale. Tutte le altre riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato.
13) Attenzione. Non posizionate oggetti sul cavo di alimentazione e verificate che il percorso del cavo di alimentazione non crei ostacoli o che possa essere schiacciato. Una installazione scorretta può procurare un rischio di incendio o di infortunio.

Servizio post vendita
Tutti i prodotti Audio Design PRO sono esaminati e testati prima di lasciare la fabbrica e, se usati correttamente, funzioneranno correttamente per diversi anni. Tuttavia, se doveste rilevare un problema, procedete come segue:
Contattate il rivenditore dove avete acquistato il prodotto e descrivetegli le difettosità rilevate. Se non è possibile risolvere il problema con il rivenditore, ritornate il prodotto, preferibilmente nell'imballo originale o comunque con un imballo tale da proteggerlo, corredato dalla documentazione di acquisto. Lo stesso rivenditore provvederà poi a inoltrarlo presso il nostro servizio assistenza.

Conformità CE:
I prodotti Audiodesign Pro, sono conformi alle direttive in vigore.

Complimenti per aver scelto un sistema attivo Subwoofer + Satellite Combo 1265 S-15AP)
Questo prodotto si caratterizza per:
* Dimensioni compatte - Peso contenuto - Grande versatilità di uso - Elevata Potenza
* Amplificazione in Classe D e gestione con DSP - Collegamento Bluetooth e TWS - Lettore USB

Il **Combo 1265** rappresenta una perfetta sintesi tra la semplicità e la flessibilità di utilizzo. L'amplificatore è gestito da un DSP e i comodi 4 pre-set permettono di scegliere la timbrica preferita in modo semplice. Sono regolabili:
* Il volume del Sub - Il volume del satellite - Il gain di tutti gli ingressi - 4 pre-set - Comandi del lettore USB / BT

Congratulations on choosing an active system subwoofer + Satellite Combo 1265
Main features of this products are:
* Compact dimensions - Extremely low weight - Great versatility of use - High power
* Class D amplification and DSP management - USB reader and Bluetooth connection with TWS

Combo 1265 represents the perfect combination of simplicity and flexibility of use. The amplifier is DSP-controlled, and the 4 convenient presets allow you to easily select your preferred tone.
Can be set:
·The Sub volume · the satelite volume - Gain of each input · 4 Pre-sets - USB Reader and BT/TWS

Pannello comandi e connessioni
Connections and controls



Collegamenti:
* Input Ch 1 and Ch 2 Combo
* Input AUX / BT: jack 3,5 - RCA
* Mix Out: XLR

Regolazioni:
* Selettore Mic/LIne su Ch1 e Ch2
* Volume SUB - Volume satellite
* Volume di ogni ingresso
* Preset e controlli area USB/BT

Segnalazioni:
* LED verde: In funzione
* LED rosso: in protezione

Connections:
* Input Ch 1 and 2: Combo
* Aux/BT input: Jack 3,5 - RCA
* Mix output: XLR

Setting
* Mic/Line selector on Ch1 &Ch2
* Sub and Satellite Volume
* Each input volume
* Preset and USB/BT area

Signals
* Green LED: on
* Red LED: protection

Collegamento BT - Bluetooth connection:
Ad amplificatore acceso, premere una volta il tasto Mode per attivare la funzione Bluetooth Connettere la sorgente cercando Combo 1265
With the amplifier on, press the Mode button once to activate the Bluetooth function.
Connect the source by searching for Combo 1265.
Collegamento TWS - TWS connection:
Accendere entrambi gli amplificatori e premere il pulsante Mode per attivare la funzione Bluetooth. Premere a lungo il pulsante Mode di uno dei due amplificatori (7-9 secondi) per attivare la funzione WS. Connettere la sorgente cercando Combo 1265
With both amplifier on, press the Mode buttons to activate the Bluetooth function.
To activate TWS function long press one of the Mode buttons (7-9 sec)
Connect the source by searching for Combo 1265.