
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Faretti da incasso per interno

Faretto LED da incasso rotondo - 2,5W - Alluminio satinato - Bianco caldo - Serie Metro





JO390/010SWW

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: 35mm
Dimensioni: 35mm x 34mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: 30mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Satinato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 125lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 30
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.5W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 70mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: 10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 3.2Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

JO390/010SWW
Faretto led 2W 500mA 3000K Acci.Alim.inc
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unit Multiplo di vendita: 1pz.

Scheda Prodotto

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
KL904-04	Alimentatore per LED a corrente costante 500mA 4W 3-9,5V IP66


Foto Prodotto








Disegni Tecnici





Scheda Prodotto

Accessori



Alimentatore 500mA corrente costante