APRI PORTA RFID
CON TASTIERA SOFT TOUCH

Dispositivo apri-porta RFID per il controllo degli accessi per case private, strutture ricettive come B&B e per aziende.
Il dispositivo è resistente e adatto agli esterni in quanto dotato di protezione IP66.
L'apparecchio è dotato di relè a contatto pulito (NO-NC), che consente di collegare i contatti delle centraline dei varchi, delle automazioni o di elettro-serrature.
Funziona in locale aprendo tramite card o codice personalizzato. Operativo con tensione da 12 a 18Vdc o Vac sfruttando il diodo fornito nella confezione.
Grazie alla master card in dotazione la configurazione di codici e card sarà facile e veloce.



COD. 68.0010.16

8 023389 773824

Confezione

SCATOLA

1000 USERS

IP66 GRADO DI PROTEZIONE

CARD/PIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura	ABS
Modalità di accesso	Card, codice PIN
Contatti filari	Relè, pulsante uscita, campanello, Wiegand
PIN	6 CIFRE
Frequenza di lettura RFID	125KHz (EM4100)
Utenti	fino a 1000

Accessori compatibili	Card 68.6810.11, Tasca 68.00.10.12
Alimentazione	12~ 18Vdc / 0,5A
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ +50 °C
Dimensioni	150 x 44 x 22 mm
Peso	190g



