SCHEDA PRODOTTO

COD. **06.1102.10**

CONDENSATORI MONOFASE IN PP METALLIZZATO PER L'AVVIAMENTO E MARCIA MOTORI



Tensione nominale:	450 Vac	**Frequenza di lavoro:**	50/60 Hz	**Capacità:**	40 uF uF	**Dimensioni:**	D45x93 mm
Categoria climatica:	25/85/21	**Temperatura di lavoro:**	-25 +85°C				
		Angolo di perdita:	tang∂ ≤ 20 • 10-4 (Vn, 50 Hz)				

CARATTERISTICHETECNICHE
Tensione nominale: 450Vac 50/60 Hz
Frequenza di lavoro: 50/60Hz
Resistenza di isolamento: >104 MOhm • µF
Temperatura di lavoro: -25 +85°C
Tensione di prova: Trale armature: 500 Vac • 2" Verso Massa: 2000 Vac • 2"
Angolo di perdita: tang∂≤ 20 • 10-4 (Vn, 50 Hz)
Omologazioni: IMQ
Norme di riferimento: EN60252
Categoria climatica: 25/85/21
Classe difunzionamento: B= 10000 h
Fissaggio: Codolo M8 + dado(fornito)
Terminali: Faston 6.3 mm
Tolleranza di capacità: ±5%
Grado di protezione: IP00