SCHEDA PRODOTTO

COD. **06.1100.90**

CONDENSATORE MONOFASE IN PP METALLIZZATO PER L'AVVIAMENTO E MARCIA MOTORI



Capacità:	6.3 uF	**Tensione nominale:**	450 Vac
Fissaggio:	Codolo M8+dado (fornito)	**Terminali:**	Faston 6,3 mm
		Frequenza di lavoro:	50/60 Hz
Dimensioni:	30x55 mm	**Temperatura di lavoro:**	-25 +85 °C
Categoria climatica:	25/85/21	**Tensione di prova verso massa:**	2000Vac x 2s
Tensione di prova tra le armature:	500Vac x 2s	**Norme di riferimento:**	EN60252
Angolo di perdita:	tang∂ ≤ 20 x 10□□ (Vn, 50 Hz)	**Classe di funzionamento:**	B=10000 h
Tolleranza capacità:	0.05		

CARATTERISTICHETECNICHE
Tensione nominale: 450Vac 50/60 Hz
Frequenza di lavoro: 50/60Hz
Resistenza di isolamento: >104 MOhm • µF
Temperatura di lavoro: -25 +85°C
Tensione di prova: Trale armature: 500 Vac • 2” Verso Massa: 2000 Vac • 2”
Angolo di perdita: tang∂≤ 20 • 10-4 (Vn, 50 Hz)
Omologazioni: IMQ
Norme di riferimento: EN60252
Categoria climatica: 25/85/21
Classe difunzionamento: B= 10000 h
Fissaggio: Codolo M8 + dado(fornito)
Terminali: Faston 6.3 mm
Tolleranza di capacità: ±5%
Grado di protezione: IP00