SCHEDA PRODOTTI - KW3-55

Finecorsa micro, respingente a leva con rotella

Numero articolo: KW3-55 (EAN :5997374132084)
Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 28mm, 4,8x0,5 mm, IP00



[mm²] 0,75-1,5 — Cavi connettibili	Ui 500 V — Tensione nominale di isolamento
×10⁶ — Durata meccanica	IP 00 — Protezione
Ta -25..+80°C — Temperatura ambiente	ON-OFF-ON... sc/h ×600 — Frequenza di commutazione (cicli/ore)
Ith 10 A — Corrente nominale termca regolabile (A)	Ie (DC 13, 250 V) 0,3 A — Corrente nominale di esercizio
Ie (AC 15, 230 V) 10 A — Corrente nominale di esercizio	

Riepilogo prodotti

larghezza del sensore:	10,3 mm
altezza del sensore:	15,9 mm
lunghezza del sensore:	27,8 mm
corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:	2 A
corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230…	0,3 A
funzione di commutazione:	organo di comando lento

numero di contatti di riposo:	1
numero di contatti di chiusura:	1
numero di contatti invertitori:	1
Attacco Lampada:	plastica
Tipologia di azionamento:	leva a rotella
esecuzione del coll…	collegamento a connettore piatto

SCHEDA PRODOTTI - KW3-55

Finecorsa micro, respingente a leva con rotella


Numero articolo: KW3-55 (EAN :5997374132084)
Descrizione tecnica: 1×CO 10A/230VAC, 0,3A/250VDC, 28mm, 4,8x0,5 mm, IP00

temperatura ambiente durante il funziona…	-25 -80 °C
grado di protezione (IP):	IP00
Garanzia:	2 anno

MAGGIORI INFORMAZIONI

TRACON	
KW3-55	4.8 × 0.5 mm

disegno dimensionale



disegno dimensionale

